

## Brandschutzgehäuse BSG30A Mit Montagewanne BR2

Das Brandschutzgehäuse mit der Feuerwiderstandsklasse F30 dient als Einzelkomponente zum Aufbau von elektrischen Systemen im Sinne von E30. Das Gehäuse ist nach DIN EN 1363-1:2012-10 geprüft, dem europäisches Pendant zu DIN 4102-2:1977-09.

Die Gehäuse der CobiNet BSG-Baureihe bieten durch die geschickte, gewichtssparende Kombination der Brandschutzmaterialien eine wesentlich verbesserte Handhabung und erleichterte Installation auf der Baustelle. Marktübliche Modelle sind bis zu 30% schwerer.

Durch das Erdungskonzept des Deckels wird zusätzlich die Installation erleichtert und Zeit bei der Montage eingespart. Die Erdungskäfigmutter (Abb. 2) ermöglichen die Montage des Deckels ohne ein zusätzliches Erdungskabel, da dieser beim Verschließen geerdet wird. Zum Abnehmen des Deckels müssen Erdungskabel nicht erst umständlich demontiert werden, sondern lediglich die Verschlusschrauben des Deckels entfernt werden.

Das Gehäuse bietet einen besonders sicheren Betrieb und optimaler Schutz des Gehäuseinneren vor Staub und Feuchtigkeit durch integrierte Stufennippel (Abb. 3) mit Dichtlippen mit Schutzart IP 55 an den Kabeleinführungen.



Abb. 1: Brandschutzgehäuse BSG30A mit Montagewanne BR2




Abb. 2: Stufennippel mit Schutzart IP 55 am Kabeleingang



Abb. 3: Automatische Erdung des Deckels über Erdungskäfigmutter

## Merkmale und Ausführung

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel.....pulverbeschichtet, RAL 2009 (verkehrsorange)
- Befestigungsflansche (ohne Befestigungsmittel) zur Montage an Massivwand
- Geeignet für alle handelsüblichen E30-Kabel
- Inkl. 8x M 25 und 2x M 40 Stufennippeln zur Kabeleinführung
- Dichtbereich Stufennippel:
  - M 25 ..... 5 - 21 mm
  - M 40 ..... 14 - 34 mm
- Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial an den Kabeleinführungen
- Funktionserhalt geprüft nach DIN EN 1363-1:2012-10 (europäisches Pendant zu DIN 4102-2:1977-09)
- Inkl. vormontierter Montagewanne (Tiefe 22 mm, Rastermaß 25 mm) für 2 LSA-Leisten BR2
- Inkl. Erdungskabel zur Verbindung metallischer Einbauten an Erdungspunkt

## Technische Daten

### Übersicht

Beschreibung	Typ	Abmessungen außen (BxHxT) [mm]	Abmessungen innen (BxHxT) [mm]	Max. Bestückung LSA 2/10 [DA]	Reihe Montagewanne	Artikel-Nr.
BSG Brandschutzgehäuse, Montagewanne	BSG30A	240x213/290*x131	153x103x85	20	1-reihig	124585

\*einschließlich Befestigungsflansch

### Mechanische Daten

- Gewicht..... 3,95 kg
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt Berlin)
  - Zulassungsnummer..... Z-86.1-90

