

Netzwerk- Serverschrank RS18, 800x1000mm

Verwendungszweck

Zerlegbarer Verteilerschrank als Knotenpunkt der strukturierten Gebäudeverkabelung für den Einbau von aktiven und passiven Komponenten mit 19"-Rastermaß nach EN 60297. Für die Unterstützung der passiven Konvektion sind Schränke mit perforierten Front- und Rücktüren besonders zu empfehlen.



Merkmale und Ausführung

- Korpus
 - Zerlegbar
 - Tragkraft.....1500 kg
- 19"-Ebene
 - Vorne und hinten
 - Tiefenverstellbar
- Fronttür
 - 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
 - Öffnungswinkel 180°
- Rücktür
 - 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
 - Öffnungswinkel 180°
- Seitenwände
 - Aus Stahlblech
 - Einteilig oder zweiteilig
 - Einteilig bei den Schränken.....22 HE; 26 HE
 - Zweiteilig bei den Schränken.....36 HE; 42 HE; 46 HE
 - Abnehmbar
 - Verschließbar
- Dach
 - Lüfterblech montierbar
 - Zwei seitliche Bürstenleisten zur Kabeleinführung
- Boden
 - Mit Bodenblech
 - Kabeleinführungen über Bürstenleisten
- Anreihbarkeit
 - Mit Anreihset (Artikelnummer: 122046)
- Sockel
 - Vormontierter Sockel 100 mm, optional 200 mm
- Erdung
 - Komplette Erdung
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 20
- Sonderausführungen eines Schrankes auf Anfrage möglich, z.B RAL 9005 (tiefschwarz)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen

Mechanische Daten

- Material.....Stahlblech 2 mm
- Maße.....800 x 1000 mm
- Statische Tragkraft.....1500 kg

Typenübersicht: RS18 Rack

Höhe inkl. Sockel	Fronttür	Rücktür	Seitenwand	Artikelnummer	Gewicht (kg)
1228 mm (22 HE)	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	1-teilig	123839	68
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	1-teilig	123838	57
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	ohne SW	125685	75
1406 mm (26 HE)	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	1-teilig	123859	84,5
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	1-teilig	123872	84
	perforiert 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	1-teilig	124022	85
1850 mm (36 HE)	Glastür 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	122870	105
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	123860	110
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	123873	100
2117 mm (42 HE)	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	ohne SW	124024	95
	Glastür 1-tlg.	Glastür 1-tlg.	2-teilig	125811	135
	Glastür 1-tlg.	Glastür 1-tlg.	ohne SW	126260	115
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 1-tlg.	2-teilig	125601	115
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	124815	125
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	123861	130
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig links	124799	117
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig rechts	124800	117
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	ohne SW	124168	110
	Glastür 2-tlg.	Glastür 2-tlg.	2-teilig	124105	125
	Glastür 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	125599	120
	Glastür 2-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	124029	125
	Glastür 2-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	ohne SW	124181	86
	perforiert 1-tlg.	perforiert 1-tlg.	2-teilig	124771	125
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	125619	127
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	123874	110
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	ohne SW	124027	105
	perforiert 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	124835	112
	perforiert 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	ohne SW	124623	110
	perforiert 2-tlg.	Stahlblechtür 1-tlg.	2-teilig	124941	125
perforiert 2-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	125472	123	
2395 mm (46 HE)	Stahlblechtür 1-tlg.	Stahlblechtür 1-tlg.	2-teilig	125133	123
	Stahlblechtür 1-tlg.	Stahlblechtür 1-tlg.	ohne SW	125134	117
	Stahlblechtür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	124850	135
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	123862	130
	Glastür 1-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	ohne SW	125694	120
	Glastür 2-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	2-teilig	124847	135
	Glastür 2-tlg.	Stahlblechtür 2-tlg.	ohne SW	125112	125
	perforiert 1-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	123875	130
	perforiert 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	2-teilig	125022	127
	perforiert 2-tlg.	perforiert 2-tlg.	ohne SW	125834	120